



Command Line Interface

EPRD-Edit.NET.exe

Beschreibung zur Nutzung des CLI in EPRD-Edit.NET

(Version 4.0)

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Info
1.0	15.01.2020	Beschreibung zur Nutzung des CLI in EPRD-Edit.NET

Aufrufparameter verwenden

Um die Möglichkeit anzubieten, Daten aus dem KIS oder einem anderen System an die Software beim Aufruf zu übergeben, ist die EPRDEdit.exe mit Parametern aufrufbar.

Als Parameter können folgende Daten übergeben werden:

Parameter-Name	Inhalt	Beschreibung
aufndatum	Format: TT.MM.JJJJ	Aufnahmedatum des Patienten
khintkennz	5 bis 20-stellige alphanumerische KIS-Fallnummer	Fall-Identifikation, unter der der Fall im KIS-System geführt wird (gleiche Nr. wie auch in der Abrechnung mit den Krankenkassen über den § 301 - Datensatz)
kkpat	9-stellige Nummer	Institutionskennzeichen der Krankenkasse des Patienten (von der Versichertenkarte, gleiche Nr. wie im § 301 - Datensatz)
vnrvat	8 bis 10-stellige Nummer	Versicherten-Id des Patienten (von der Versichertenkarte, gleiche Nr. wie im § 301 - Datensatz)
koerpergroesse	3-stellige Nummer	Körpergröße des Patienten in cm
koerpergewicht	3-stellige Nummer	Körpergewicht des Patienten in kg
gebdatumpat	Format: TT.MM.JJJJ	Geburtsdatum des Patienten
geschlecht	Werte: m, w	Geschlecht des Patienten
ewreg	Werte: 0 (= nein), 1 (= ja)	Unterschiedene Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Register liegt vor
ewspei	Werte: 0 (= nein), 1 (= ja)	Unterschiedene Einwilligungserklärung für Langzeitspeicherung der Daten beim Krankenkassen-Bundesverband liegt vor
ewfrueh	Werte: 0 (= nein), 1 (= ja)	Unterschiedene Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Frühwarnsystem liegt vor
ewkhaw	Werte: 0 (= nein), 1 (= ja)	Unterschiedene Einwilligungserklärung zur Auswertung im Rahmen der Standardzeiteauswertung für das Krankenhaus, ob in einem anderen Krankenhaus reoperiert wurde
benutzer	bis zu 20 Zeichen (ohne &-Zeichen)	Anmeldename für EPRDEdit
pwd	bis zu 20 Zeichen (ohne &-Zeichen)	Passwort für EPRDEdit

titel	bis zu 100 Zeichen	Titel des Patienten
vorname	bis zu 100 Zeichen	Vorname des Patienten
nachname	bis zu 150 Zeichen	Nachname des Patienten
strasse	bis zu 150 Zeichen	Straße des Patienten
plz	bis zu 10 Zeichen	Postleitzahl des Patienten
ort	bis zu 150 Zeichen	Ort des Patienten

Wenn „benutzer“ und „pwd“ übergeben werden, erfolgt beim Aufruf des Programms eine automatische Anmeldung ohne Anmeldedialog. Sollte diese Anmeldung fehlschlagen, wird der Anmeldedialog angezeigt.

Bei Angabe von „khintkennz“ wird überprüft, ob der Fall bereits in EPRDEdit vorhanden ist. Falls ja, so wird dieser zur Bearbeitung gestartet. Wurde der Datensatz bereits freigegeben oder an das Register übermittelt, so erscheint vor dem Aufruf der Bearbeitungsmaske eine Sicherheitsabfrage. Wurden noch weitere Parameter angegeben, so werden die Daten gegebenenfalls mit diesen Werten korrigiert.

Wird der Fall nicht gefunden, so wird ein neuer Fall angelegt und mit den Werten initialisiert, die in den anderen Parametern übergeben wurden.

Die Parameter werden als Name-Wert-Paare angegeben, die durch ein *&-Zeichen* voneinander getrennt sind.

Zwischen dem Namen der ausführbaren Datei und dem Beginn der Parameterliste steht **ein Leer-Zeichen**.

Zwischen den einzelnen Parametern dürfen keine Leer-Zeichen vorkommen. Kommt ein Leerzeichen innerhalb eines Parameters vor, muss dieses mit \" eingeschlossen werden (siehe Parameter „Ort“).

Beispiel:

```
C:\Programme\EPRDEdit.exe „khintkennz=12321321&kkpat=123456780&vnrat=123456789
&gebdatumpat=13.12.1965&ort=\"mein ort\"&..."
```